


JP

オン/オフ



青色LEDが1s点灯

1. ケースから外すと電源が入ります。
2. ケースに入れると電源がオフになります。

ペアリング



1. ケースから外します。赤と青のLEDが素早く点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER X2」を選択します。

注:

後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

リセット



1. ケースから外します。
2. 全てのBluetoothデバイスを確認します。青色LEDが素早く点滅するまで、どちらかのイヤホンのタッチパネルを約8s長押しし、リセットして電源をオフにします（左右のイヤホンが接続されている場合、反対側がリセットされてオフになります）。
3. ケースに入れ、再度ケースから取り出します。
4. 接続設定するデバイスで「EDIFIER X2」を選択します。

左&右の接続（別のX2イヤホンに接続）



1. イヤホンは、あらゆるデバイスから切断してください。両方のイヤホンのタッチパネルをそれぞれ5回タップして、左右の接続をキャンセルします。青色LEDが点灯します。接続がキャンセルされた場合、イヤホンをケースに戻します。
2. ケースから取り出し、あらゆるデバイスから切断します。同方のイヤホンのタッチパネルをそれぞれ2回タップして、左右の接続を接続します。青色LEDが素早く点滅します。
3. 接続完了した場合、デバイス設定で「EDIFIER X2」を選択して接続します。

充電



イヤホン


1. 充電不足の警告音が聞こえた場合、イヤホンをケースに入れて充電します。
2. 充電中は赤色LEDが点灯し、充電が完了すると消えます。

充電ケース

1. 充電用のType-Cケーブルで電源にケースを接続してください。
2. 充電中は赤色LEDが点灯し、充電が完了すると消えます。

入力: 5V ≒ 200mA (イヤホン)
5V ≒ 1A (充電ケース)

コントロール



注記:

- 汗または別の液体が充電ポートの中にある場合、製品を充電しないでください。製品が損傷する場合があります。
- 画像は参照用です。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

モデル: EDF200072

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. 禁無断転載

印刷: 中国

ご注意

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。

EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。

本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。差異があった場合、実際の製品を優先します。